

# SoftLine 8.0 Classic Denkmalschutzfenster

Energiesparfenster mit schmalen Ansichten  
und klassischen Kapitellen

**Typ Solling**

**SoftLine**  
Holz-Fenster

**Bautiefe 78 mm**  
3 Scheiben-Wärme-  
schutzverglasung

Auch in SoftLine8.0Deluxe möglich



Wasserschenkel  
auf Flügel  
und Blendrahmen

...einfach besser

**Stöckel**  
Fenster · Türen · Bausysteme

Das SoftLine 8.0 Classic  
Denkmalschutzfenster  
mit drei unterschiedlichen  
klassischen Kapitelltypen  
entspricht mit seiner  
gediegenen optischen  
Ausstrahlung den hohen  
Anforderungen neuester  
Energiespartechnik.



**SoftLine**  
Holz-Fenster

# SoftLine 8.0 Classic Denkmalschutzfenster

Energiesparfenster mit schmalen Ansichten  
und klassischen Kapitellen  
3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung  
Bautiefe 78 mm



Einzigartige Vierfach-Oberflächenbehandlung in vielen Farben

Durchgängig elegantes, abgerundetes Design

Filigrane, schmal wirkende Ansichten

3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung mit neutraler Beschichtung und Edelgasfüllung

„Warme Kante“ erhöht den Wärmeschutz, hemmt die Kondenswasserbildung


Bautiefe 78 mm im Flügel

Zwei umlaufende Dichtungen erhöhen Wärme- und Schallschutz


Bautiefe 78 mm im Blendrahmen dadurch hohe Stabilität und Energieeinsparung

Höchste nach RAL geforderte Holzqualität, mehrschichtverleimt, stabil und verzugsfrei, natürlich schöne Maserung der Sichtflächen

Wasserschenkel auf Flügel und Blendrahmen



Optional:  
Wasserschenkel auf Flügel



Optional:  
Abgedeckte Regenschiene durch Profilleiste

**Stöckel**  
Fenster · Türen · Bausysteme  
[www.stoeckel-fenster.de](http://www.stoeckel-fenster.de)

Das SoftLine 8.0 Classic Denkmalschutz-Energiesparfenster erfüllt alle Anforderungen der neuesten Energiespartechnik. Die 3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung gewährleistet beste Wärmedämmung und hohe Energieeinsparung. Das elegante Design mit schmal wirkenden Ansichten und klassisch anspruchsvollen Kapitellen ist im Denkmalschutz optimal einsetzbar.